


3.5.1 Thomas & Betts Kabelbinder mit Stahlzunge - Farbe natur und schwarz

Material: Polyamid 6.6., halogenfrei - Einsatztemperatur -40°C und bis +85°C, Schmelzpunkt +250°C.
Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierstoffe, Chloratlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Zulassungen Militär-Norm, UL E 49405, Norske Veritas, Germanischer Lloyd und Lloyd's Register.

Art.-Nr.	Maße Länge x Breite in mm	Farbe	Befestigungs- Ø	Zugfestigkeit in N 1N=ca.0,1 Kp	VE/St.	Angebot- Menge	Preis per 100
TY 523 M	92 x 2,4	natur	16	80	100		
TY 5232 M	200 x 2,4	natur	50	80	100		
TY 5234 M	356 x 2,4	natur	102	80	100		
TY 524 M	140 x 3,6	natur	29	180	100		
TY 5242 M	208 x 3,6	natur	50	180	100		
TY 526 M	281 x 3,6	natur	76	180	100		
TY 5244 M	368 x 3,6	natur	103	180	100		
TY 525 M	186 x 4,8	natur	45	220	100		
TY 5253 M	293 x 4,8	natur	78	220	100		
TY 528 M	360 x 4,8	natur	102	220	100		
TY 5272 M	203 x 7,6	natur	50	540	50		
TY 527 M	338 x 7,6	natur	90	540	50		
TY 457 M	457 x 7,6	natur	130	540	50		
TY 617 M	617 x 7,6	natur	180	540	50		
TY 529 M	762 x 7,0	natur	229	540	50		
TY 523 MX	92 x 2,4	schwarz	16	80	100		
TY 5232 MX	200 x 2,4	schwarz	50	80	100		
TY 5234 MX	356 x 2,4	schwarz	102	80	100		
TY 524 MX	140 x 3,6	schwarz	29	180	100		
TY 5242 MX	208 x 3,6	schwarz	50	180	100		
TY 526 MX	281 x 3,6	schwarz	76	180	100		
TY 5244 MX	368 x 3,6	schwarz	103	180	100		
TY 525 MX	186 x 4,8	schwarz	45	220	100		
TY 5253 MX	293 x 4,8	schwarz	78	220	100		
TY 528 MX	360 x 4,8	schwarz	102	220	100		
TY 5272 MX	203 x 7,6	schwarz	50	540	50		
TY 527 MX	338 x 7,6	schwarz	90	540	50		
TY 457 MX	457 x 7,6	schwarz	130	540	50		
TY 617 MX	617 x 7,6	schwarz	180	540	50		
TY 529 MX	762 x 7,0	schwarz	229	540	50		



3.5.2 Thomas & Betts Flachprofilkabelbinder

Material: Polyamid 6.6., UV-beständig - Einsatztemperatur -40°C und bis +80°C, Entflammbarkeit gemäß UL 94 HB. Flacher Verschlusskopf.

Art.-Nr.	Maße Länge x Breite in mm	Farbe	Befestigungs- Ø	Zugfestigkeit in N 1N=ca.0,1 Kp	VE/St.	Angebot- Menge	Preis per 100
LPT 180-9	180 x 9,0	schwarz	10 - 45	500	100		
LPT 266-9	266 x 9,0	schwarz	15 - 65	500	100		
LPT 360-9	360 x 9,0	schwarz	25 - 93	500	100		
LPT 500-9	500 x 9,0	schwarz	85 - 135	500	100		
LPT 750-9	750 x 9,0	schwarz	67 - 215	500	100		

