


### 1.10.1 Gegenmuttern PG-Anschlussgewinde mit Bund ähnlich DIN 46320

Material: glasfaserverstärktes Polyamid - Farbe RAL 7035 grau

| Art.-Nr. | PG   | VE/St. | Angebot-Menge | Preis per 100 |
|----------|------|--------|---------------|---------------|
| 0735650  | 7    | 100    |               |               |
| 0904080  | 9    | 100    |               |               |
| 1105100  | 11   | 100    |               |               |
| 1356120  | 13,5 | 100    |               |               |
| 1610140  | 16   | 100    |               |               |
| 2113180  | 21   | 100    |               |               |
| 2918250  | 29   | 50     |               |               |
| 3622320  | 36   | 50     |               |               |



### 1.10.2 Blindstopfen PG-Anschlussgewinde ähnlich DIN 46320

Material: schlagfester Kunststoff - Farbe RAL 7035 grau


| Art.-Nr. | PG   | VE/St. | Angebot-Menge | Preis per 100 |
|----------|------|--------|---------------|---------------|
| 0735659  | 7    | 100    |               |               |
| 0904089  | 9    | 100    |               |               |
| 1105109  | 11   | 100    |               |               |
| 1356129  | 13,5 | 100    |               |               |
| 1610149  | 16   | 100    |               |               |
| 2113189  | 21   | 100    |               |               |
| 2918259  | 29   | 50     |               |               |
| 3622329  | 36   | 25     |               |               |



### 1.10.3 Würgenippel geschlossene PG-Ausführung - Schutzart IP 54

Material: Polyäthylen - Farbe RAL 7035 grau – Endnummer 3 = offene Ausführung

| Art.-Nr. | PG   | VE/St. | Angebot-Menge | Preis per 100 |
|----------|------|--------|---------------|---------------|
| 0904088  | 9    | 100    |               |               |
| 1105108  | 11   | 100    |               |               |
| 1356128  | 13,5 | 100    |               |               |
| 1610148  | 16   | 100    |               |               |
| 2113188  | 21   | 50     |               |               |
| 2918258  | 29   | 50     |               |               |
| 3622328  | 36   | 25     |               |               |



### 1.10.4 Kabelverschraubungen PG-Anschlussgewinde und integrierter Zugentlastung durch Klemmkäfig.

Material: Polyamid 6.6. Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis +100 °C. Dichtring aus Neoprene, Schutzart IP 68 – 5 bar, VDE, UL und CSA Prüfzeichen. Lieferbare Farben: RAL 7035 grau= Endziffer 7, RAL 7001 hell-grau= Endziffer 1 und RAL 9005 schwarz= Endziffer 2

| Art.-Nr. | PG   | Klemmbereich in mm | VE/St. | Angebot-Menge | Preis per 100 |
|----------|------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 0735657  | 7    | 3,5 – 6,5          | 50     |               |               |
| 0904087  | 9    | 4,0 – 8,0          | 50     |               |               |
| 1105107  | 11   | 5,0 – 10,0         | 50     |               |               |
| 1356127  | 13,5 | 6,0 – 12,0         | 50     |               |               |
| 1610147  | 16   | 10,0 – 14,0        | 50     |               |               |
| 2113187  | 21   | 13,0 – 18,0        | 25     |               |               |
| 2918257  | 29   | 18,0 – 25,0        | 25     |               |               |
| 3622327  | 36   | 22,0 – 32,0        | 10     |               |               |

